

Flowcrete Special cleaner

Højkoncentreret rengøringsmiddel med specialeffekt

Egenskaber

Rengør effektivt og efterlader en speciel – polerbar plejefilm, der modvirker at tyggegummirester og slevklæbende etiketter hæfter sig till gulvet, lige som sorte mærker efter sko reduceres betydeligt. Flowcrete Special cleaner tørrer op med en stribefri silkemat glans, der med den foreskrevne dosering er skridhæmmende. En friktion målt efter DIN 18032 del 2 mellem 0,4 my og 0,6 my giver et resultat, der opfylder friktionskravene i sportshaller, (friktionstest er gennemført af FMFA, Baden-Württemberg, Tyskland, Otto-Graf-Institutet). Produktet er derfor særdeles velegnet til rengøring i drætskoller samt på øvrige arealer med stor belastning og, hvor der ønskes en skridhæmmende overflade.

Indhold

Nonionist overfladeaktivt stof 5-15%, vandopløselig opløsningsmiddel, plejekomponenter, additiver, farve og duf (Linalool) og konserveringsstof
pH-værdi (i koncentrat) ca. 4,5
pH-værdi (i brugsopløsning) ca. 7

Anvendelsesområder

På alle vandtålende, hårde og flexible gulvmaterialer som f.eks. epoxy, polyuretan og acryl samt polishbehandlede overflader. Særdeles anvendelig, hvor der er store krav til gangsikkerhed som f.eks. i sportshaller og i ældreboliger.

Anvendelse

1 doseringsmål (doseringspose eller doseringstop) = 25 ml

Dosering

Daglig rengøring (gulvask/maskine rengøring):

1 dos = 25 ml til 8l. koldt vand.

Dosering via doseringssystem Dosifill 1:320

Etablering:

1 dos = 25 ml til 1 l koldt vand.

Polering:

Gennem periodisk polering (ca. 1000 RPM) ophærdes plejekomponenterne, trafikspor reduceres og slidstyrken øges. Kontakt os for råd om polermaskine og egnede rondeller.

Forbrukning per m²

Manuel vask/maskinel rengøring: 0,12-0,15 ml

Etablering: 0,75 ml



Embalage

10 l dunk

200 l tromle



Ikke forbrugerprodukt iflg. 1999/44/EF Art.1!