

## Flowfast 405

### Produktdatablad

#### Produktbeskrivelse

Flowfast 405 er en klar, farveløs væske baseret på metylmetakrylat (MMA).

#### Anvendelsesområde

Flowfast 405 anvendes som slibemiddel og udjævnende hjælpemiddel, når Flowfast -produkter påføres som tørmørtel, f.eks. hulkelmasse. Produktet anvendes også til rengøring af påføringsværktøj.

#### Miljø og sundhed

Passende beskyttelsestøj, -handsker og -briller skal bæres ved blanding og påføring af Flowfast 405. Hvis produktet kommer i øjnene, skal de skylles i lang tid, og en læge skal konsulteres. Hvis du får produktet på huden, skal den straks vaskes med sæbe og vand. Arbejdstilsynets forskrifter vedrørende hærdeplast, kemiske arbejdsmiljørisici, hygiejniske grænseværdier og foranstaltninger mod luftforurening m.v. skal følges.

Flowfast 405 er brandfarlig. Hold produktet væk fra åben ild og alle former for antændelseskilder og undgå at ryge. Alt anvendt eludstyr skal være eksplosionssikkert.

Yderligere information findes i sikkerhedsdatabladet til Flowfast 405.

#### Farve

Transparent.

#### Vægtfylde

Ved 25 °C      0,94 kg/l.

#### Opbevaring

6 måneder i ubrudt emballage.  
Opbevaringstemperatur mellem 15 °C og 20 °C.

#### Emballage

Produktet leveres i følgende emballager:  
20-kg-metalspand