

Flowfast 407

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Flowfast 407 er en mælkeagtig, farveløs væske baseret på metylmetakrylat (MMA).

Anvendelsesområde

Flowfast 407 anvendes som en reaktiv fortynder til at reducere viskositeten i Flowfast –grunder og -toplak. Ved behov tilsættes fortynderen til Flowfast -produkterne med en vægtprocent på maksimalt 10. Tilsætning af Flowfast 407 giver ud over lavere viskositet og en lidt længere åbentid også et hårdere slutprodukt.

Miljø og sundhed

Passende beskyttelsestøj, -handsker og -briller skal bæres ved blanding og påføring af Flowfast 407. Hvis produktet kommer i øjnene, skal de skylles i lang tid, og en læge skal konsulteres. Hvis du får produktet på huden, skal den straks vaskes med sæbe og vand. Arbejdstilsynets forskrifter vedrørende hærdeplast, kemiske arbejdsmiljørисici, hygiejniske grænseværdier og foranstaltninger mod luftforurening m.v. skal følges.

Flowfast 407 er brandfarlig. Hold produktet væk fra åben ild og alle former for antændelseskilder, og undgå at ryge. Alt anvendt eludstyr skal være eksplosionssikkert.

Yderligere information findes i sikkerhedsdatabladet til Flowfast 407.

Blandingsforhold

Maks. vægtprocent på 10.

Farve

Transparent.

Vægtfylde

Ved 20 °C 0,94 kg/l.

Opbevaring

6 måneder i ubrudt emballage.
Opbevaringstemperatur mellem 15 °C og 20 °C.

Emballage

Produktet leveres i følgende emballager:
20-kilo-spand.