

## Peran MDP

### Produktdatablad

#### Produktbeskrivelse

Peran MDP er en enkomponent, opløsningsmiddelfri akrylatdispersion til membranhærdning og støvbinding af beton.

#### Anvendelsesområde

Peran MDP er beregnet til brug på både vandrette og lodrette overflader indendørs såvel som udendørs. Produktet anvendes til beskyttelse mod udtørring og tidlig revnedannelse samt til støvbinding og et vist omfang af væskeafvisning på beton.

#### Miljø og sundhed

Peran MDP er opløsningsmiddelfri og lugtfri.  
Yderligere oplysninger findes på sikkerhedsdatabladene for produktet.

#### Påføringstemperatur

Underlagets temperatur skal være mindst 10°C.

#### Anvendelsestid

20 minutter ved 20°C (fra det tidspunkt, hvor materialet hældes ud på gulvet).

#### Tørretid

30-60 minutter ved 20°C.

Overfladen må ikke vaskes eller tildækkes i de første 16 timer efter påføring

#### Farve

Klar

#### Tørstofindhold

ca. 15%

#### Glanstrin

Halvblank

#### Vægtfylde

ca. 1,0 kg/liter

#### Opbevaring

12 måneder i uåbnet emballage.

Opbevaringstemperatur mellem 10°C og 25°C.

#### Emballage

Produktet leveres i følgende emballager:

25 kg (25 liter)

900 kg (900 liter)