

Peran OL

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Peran OL er en enkomponent, opløsningsmiddelfri, upigmenteret akrylatdispersion.

Anvendelsesområde

Peran OL anvendes som klarlak ved påføring på vægge. Produktet er velegnet til vægge i våde eller tørre lokaler, hvor det ikke er nødvendigt at leve op til de skrappeste krav, når det gælder slidstyrke og kemisk belastning.

Miljø og sundhed

Peran OL er opløsningsmiddelfri og næsten lugtfri.

Yderligere oplysninger findes på sikkerhedsdatabladene for produktet.

Påføringstemperatur

Det anbefales, at underlagstemperaturen ligger mellem 15 og 25°C, dog ned til 10°C. Underlagets temperatur skal være mindst 3°C over dugpunktet under påføring og hærdning.

Tørretid

Overmalbar 1 time ved 20°C

Lav luftfugtighed, maks. 70% RF, og god ventilation er en forudsætning for, at ovenstående tider kan overholdes.

Farve

Klar

Tørstofindhold

ca. 50%

Glanstrin

Blank

Vægtfylde

ca. 1,06 kg/liter

Opbevaring

12 måneder i uåbnet emballage.

Opbevaringstemperatur mellem 10°C og 25°C.

Emballage

Produktet leveres i følgende emballager:

8 kg (7,6 liter)