



FLYDEMØRTEL TIL GULVE

weberfloor 110 Fine

weberfloor 110 Fine er en pumpebar, normalttørrende, selvudjævnende finafjævningsmasse til gulve i lagtykkelse 4-40 mm. Materialet levers som tørtørrel bestående af aluminatcement, sand, supplerende bindemidler og tilsætningsstoffer. Vand tilsættes på byggepladsen. Produktet er fugtskadestabilt og slagge- og kaseinfrit. weberfloor 110 Fine har endvidere EPD deklARATION. Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Anvendelse

Anbefales anvendt indendørs ved både nybyggeri og renovering.

Funktioner og fordele

- Pumpebar – hurtig, ergonomisk udlægning
- God flydeevne – muliggør jævne gulve i tynde lag
- Stor overfladestyrke – passer til de fleste overfladebelægninger inkl. limet parket
- Lave egenemissioner
- Indoor Air Comfort GOLD-Verificeret
- EPD-Verificeret
- Lavalkalisk
- Normalttørrende
- Egnede til gulvvarme
- Lagtykkelse 4-40 mm
- F5

Begrænsninger

Ikke egnet til udendørs brug. Skal påføres en belægning. Ikke egnet som underlag for PU og epoxy belægning.

Tekniske produkttegenskaber

Farve

Grå

Brandklasse

A2fl-s1 (EN 13813:2002)

Drift og vedligehold

Genanvendelse

Hærdet materiale udgør ingen kendt fare for miljø eller helbred. For håndtering af affald se din lokale kommune.

Opbevaring

Ca. 9 måneder fra produktionsdatoen, tørt og i uåbnet emballage.

Varianter

Betegnelse	Enhedsværdi
Sæk	20 kg.
DB nummer	1807994
Varenr.	5200680471

Betegnelse	Enhedsværdi
Bulk	Ton
DB nummer	-
Varenr.	5200680484

