



FLYDEMØRTEL TIL GULVE

weberfloor 130 Core

weberfloor 130 Core anbefales ved behov for udlægning i tykke lag, hvor man samtidig ønsker at begrænse tørretiden. Lagtykkelse 10-100 mm.

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Anvendelse

weberfloor 130 Core anbefales ved behov for udlægning i tykke lag, hvor man samtidig ønsker at begrænse tørretiden. Produktet kan anvendes både som selvtørrende og normaltørrende gulvafjævning. Produktet anbefales især som underløbsmateriale og som parketbærer ved flydende parket, underlag for klinker og tætningslag. Produktet kan endvidere anvendes som underlag for tæppebelægning.

Funktioner og fordele

- Pumpebar – hurtig, ergonomisk udlægning
- Velegnet til tykke lag
- Kan anvendes både som selvtørrende og normaltørrende
- Både til fald og glatspartling
- Lave egen emissioner
- Indoor Air Comfort GOLD-Verificeret
- EPD-Verificeret
- Termisk isolerende
- Egnet til gulvvarme

- CT-C30-F5

Begrænsninger

Ikke egnet til udendørs brug. Skal påføres en belægning. Ikke egnet som underlag for PU og epoxy belægning.

Tekniske produkttegenskaber

Farve

Grå

Brandklasse

A2fl-s1 (EN 13813:2002)

Drift og vedligehold

Genanvendelse

Hærdet materiale udgør ingen kendt fare for miljø eller helbred. For håndtering af affald se din lokale kommune.

Opbevaring

Ca. 9 måneder fra produktionsdatoen, tørt og i uåbnet emballage.

Varianter

Betegnelse	Enhedsværdi
Sæk	20 kg.
DB nummer	1808006
Varenr.	5200680473

Betegnelse	Enhedsværdi
Bulk	Ton



DB nummer

-

Varenr.

5200680486

