



FLYDEMØRTEL TIL GULVE

## weberfloor 150 Dura

Anbefales til indendørs brug i CLT byggerier. Til boliger, kontorer og offentlige rum og kan bruges som både primer til underlaget eller i en flydende konstruktion.

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

### Anvendelse

Til nybyggeri og renovering, på beton, sten og fliser/klinker, letbeton, og som svømmende gulv, på lydmatte.

### Funktioner og fordele

- Fiberforstærket
- Pumpbar
- Normaltørrende
- Egnede til gulvvarme
- Lav Co<sup>2</sup> påvirkning
- Lavalkalisk
- Cementbaseret afretningsmasse
- CT-C20-F5
- EPD-Verificeret
- Indoor Air Comfort GOLD-verificeret



**Regrænser**

<https://www.saint-gobain.dk/produkt/weberfloor-150-dura>

## Dejligesimulge

Ikke egnet til udendørs brug. Skal påføres en belægning.

## Tekniske produkttegenskaber

### Farve

Grå

## Drift og vedligehold

### Genanvendelse

Hærdet materiale udgør ingen kendt fare for miljø eller helbred. For håndtering af affald se din lokale kommune.

### Opbevaring

Ca. 6 måneder fra produktionsdatoen, tørt og i uåbnet emballage.

## Varianter

Betegnelse	Enhedsværdi
Sæk	20 kg.
DB nummer	2266793
Varenr.	5200890846

Betegnelse	Enhedsværdi
Big Bag	1000 kg.
DB nummer	-
Varenr.	5200890847

Betegnelse	Enhedsværdi
Bulk	Ton

DB nummer

-

Varenr.

5200879763

