



SELVNIVELLERENDE GULVSPARTELMASSE

weberfloor 4032 super flow rapid DR

weberfloor 4032 super flow rapid DR er en selvudjævnende og støvreduceret finspartel, som hærdet meget hurtigt. Når den spartlede overflade er hærdet og eventuelt slebet, udgør den et færdigt undergulv for de fleste gulvbelægninger. Åbningstiden er kort. Produktet indeholder aluminatcement, som er lavalkalisk. Vær opmærksom på specifikke krav for aktuel gulvbelægning. Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Anvendelse

Anbefales til finspartling i lagtykkelser på 1-10 mm. Specielt egnet til manuel udlægning, men kan også med fordel pumpes.

Funktioner og fordele

- Lavalkalisk.
- Finspartel
- Hurtigthærdende
- Støvreduceret
- Klar til belægning efter 3 timer
- Gode flydeegenskaber
- CT-C35-F10

Erkendelsesninger

Ikke egnet til udendørs brug. Skal påføres en belægning. Ikke egnet som underlag for PU og epoxy belægning. Produktet bør ikke udlægges på underlag med mere end 95 % RF, og bør ikke anvendes på underlag med fugtindhold over 95% RF.

Tekniske produkttegenskaber

Farve

Grå

Brandklasse

A2fl-s1 (EN 13813:2002)

Drift og vedligehold

Genanvendelse

Hærdet materiale udgør ingen kendt fare for miljø eller helbred. For håndtering af affald se din lokale kommune.

Opbevaring

Ca. 12 måneder fra produktionsdatoen, tørt og i uåbnet emballage.

Varianter

Betegnelse	Enhedsværdi
Sæk	20 kg.
DB nummer	2083844
Varenr.	5200629084

