



STANDFAST SPARTELMASSE

## weberfloor 4040 combi rapid DR

weberfloor 4040 combi rapid DR er en fin- og byggespartelmasse med pastakonsistens. Produktet indeholder aluminatcement, som er lavalkalisk. Produktets konsistens kan varieres med vandtilsætningen. Kornstørrelse < 0,5 mm. weberfloor 4040 combi rapid DR er tredjepartskontrolleret af SP, Sveriges Tekniske Forskningsinstitut, P-mærket og CE-mærket. Produktet karakteriseres som polymermodificeret: CT-C25-F7 iht. EN 13813.

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

### Anvendelse

Anbefales til faldopbygning i små arealer, finspartling og reparationer. Produktet kan også anvendes til spartling af vægge og trapper indendørs. Når den spartlede overflade er hærdet og evt. slebet, udgør den et færdigt undergulv for de fleste gulvbelægninger. weberfloor 4040 combi rapid DR er støvreduceret, hvilket mindsker støvdannelsen ved blanding og forbedrer arbejdsmiljøet. Vær opmærksom på specifikke krav til aktuel gulvbelægning.

### Funktioner og fordele

- Støvreduceret
- Standfast spartelmasse
- Både som fin- og byggespartling
- Hurtigt klar til belægning
- ...er ikke
- ...5-F7

- EPD dokumentation

## Begrænsninger

Ikke egnet til udendørs brug. Skal påføres en belægning. Ikke egnet som underlag for PU og epoxy belægning. Produktet må ikke anvendes i konstantværdier over 95 % RF.

## Tekniske produktgenskaber

### Farve

Grå

### Brandklasse

A2fl-s1 (EN 13813)

## Drift og vedligehold

### Genanvendelse

Hærdet materiale udgør ingen kendt fare for miljø eller helbred. For håndtering af affald se din lokale kommune.

### Opbevaring

Ca. 24 måneder fra produktionsdatoen, tørt og i uåbnet emballage.

## Varianter

Betegnelse	Enhedsværdi
Sæk	15 kg.
DB nummer	5744562
Varenr.	5200629088

