



FLYDEMØRTEL TIL GULVE

weberfloor 4160 fine flow rapid

weberfloor 4160 fine flow rapid er en pumpbar, selvudjævnende, hurtighærdende afjævningsmasse, som giver en høj overfladestyrke. Materialet leveres som tørmørtel bestående af specialcement, sand, supplerende bindemidler samt tilsætningsmidler. Vand tilsættes på arbejdsstedet. Materialet har et ekstra højt bindemiddelindhold for at muliggøre tidlig topbelægning. weberfloor 4160 er slagge- og kaseinfri. Kornstørrelse < 1 mm. weberfloor 4160 er fugtskadestabil efter ophærdning. Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Anvendelse

Til undergulv i boliger, kontorer og offentlige institutioner, hvor der stilles specielle krav til høj overfladestyrke og hurtig topbelægning. Egnede til gulvvarme.

Funktioner og fordele

- Pumpbar - hurtig og ergonomisk udlægning
- Meget gode flydeegenskaber - muliggør plane overflader i tynde lag
- Høj overfladestyrke - velegnet til de fleste belægningsarter
- Selvtørrende - kan tidligt belægges
- Lave egen emissioner
- EPD-Verificeret
- Indoor Air Comfort GOLD-Verificeret
- Egnede til gulvvarme
- Miljøvenlig

- CT-C30-F7

Begrænsninger

Ikke egnet til udendørs brug.

Tekniske produkttegenskaber

Farve

Grå

Brandklasse

A2fl-s1 (EN 13813)

Drift og vedligehold

Se vejledningen på Saint-Gobain's hjemmeside

Genanvendelse

Hærdet materiale udgør ingen kendt fare for miljø eller helbred. For håndtering af affald se din lokale kommune.

Opbevaring

Ca. 9 måneder fra produktionsdatoen, tørt og i uåbnet emballage.

Varianter

Betegnelse	Enhedsværdi
Sæk	20 kg.
DB nummer	1976339
Varenr.	5200819603

Betegnelse	Enhedsværdi
-	-

DB nummer

-

Varenr.

5200629135

